



广起精密仪器有限公司

Add:浙江省宁波市北仑区恒山路 239 号

TL:0574-87115956

Fax:0574-87156659

Http://www.cnguangqi.com

E-mail:zyhbalance@163.com

平衡夹部分目录

O、单面倒刺 2-0

0.05 克、0.1 克、0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.3 克、0.35 克、0.4 克、0.5 克、0.6 克、0.7 克、0.8 克、1 克、1.2 克、1.5 克、1.8 克、2 克、2.5 克、3 克、4.0 克、5.0 克、6 克、7 克、8 克、10 克

一、单面倒刺 2-1

0.05 克、0.1 克、0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.3 克、0.35 克、0.5 克、0.7 克、1 克、1.2 克、1.5 克、2 克、2.5 克、3.0 克

二、单面倒刺 3-1.5

0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.3 克、0.4 克、0.5 克、0.6 克、0.7 克、1 克、1.2 克、1.5 克、2 克、2.5 克、3 克、4 克、5 克

三、单面倒刺 3-2.3

0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.3 克、0.35 克、0.5 克、0.6 克、0.7 克、1 克、1.2 克、1.5 克、2 克、2.5 克、3.0 克、4 克、5 克

四、双面倒刺 2MM 开口

0.1 克、0.15 克、0.2 克、0.3 克、0.4 克、0.5 克、0.6 克、0.7 克、1 克

五、三角离心

0.1 克、0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.3 克、0.35 克、0.4 克、0.45 克、0.5 克

六、三角倒刺

0.1 克、0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.45 克

七、卡簧

联系人: 张先生 13396632726 QQ:34615038



广起精密仪器有限公司

Address: 浙江省宁波市北仑区恒山路 239 号

TL: 0574-87115956

Fax: 0574-87156659

Http://www.cnguangqi.com

E-mail: zyhbalance@163.com

0.1 克、0.2 克

八、贯流离心平衡夹(开口有间隙)

0.05 克、0.1 克、0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.3 克、0.35 克、0.4 克、0.45 克、0.5 克、0.6 克、0.7 克、0.75 克、0.8 克、1 克、1.5 克、1.8 克、2 克、2.5 克、3 克、4 克、5 克

九、贯流离心平衡夹(压扁闭口):

0.05 克、0.1 克、0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.3 克、0.35 克、0.4 克、0.45 克、0.5 克、0.6 克、0.7 克、0.75 克、0.8 克、1 克、1.5 克、1.8 克、2 克、2.5 克、3 克、4 克、5 克

十、贯流倒刺平衡夹(倒刺紧或有间隙)

0.1 克、0.15 克、0.2 克、0.25 克、0.3 克、0.4 克、0.5 克、0.6 克、0.8 克、0.9 克、1.0 克、1.5 克、2.0 克、2.5 克、3 克、4 克

十一、双倒刺 1.2mm 开口

0.2 克、0.3 克、0.4 克、0.5 克、0.8 克、1 克

十二、双倒刺 3mm 开口

0.4 克、0.7 克

十三、轴流离心 4mm 开口

0.3 克、0.5 克、0.8 克、1 克、1.5 克、2 克

十四、轴流离心 2mm 开口

1 克、1.5 克、2 克、2.5 克、3 克

十五、轴流离心 1.2mm 开口

联系人: 张先生 13396632726 QQ:34615038



广起精密仪器有限公司

Add:浙江省宁波市北仑区恒山路 239 号

TL:0574-87115956

Fax:0574-87156659

Http://www.cnguangqi.com

E-mail:zyhbalance@163.com

0.1 克、0.2 克、0.3 克、0.5 克、1 克、1.5 克、2 克、2.5 克、3 克

十六、188 专用离心平衡夹

0.1 克、0.2 克、0.3 克、0.35 克、0.4 克、0.5 克、0.6 克、0.7 克、0.8 克、0.9 克、1 克

备注：材料为 65 锰钢板或不锈钢（201 或 304 牌号）、表面发黑或镀锌或镀达克罗或喷塑，热处理调质，规格在不断扩充中，如没有合适的可开模订做。

联系人：张先生 13396632726 QQ:34615038